

MÁQUINAS: HORNOS

HORNOS PANADERÍA GFO

- Hornos a gas con función independiente de cada cámara.
- Control de temperatura superior e inferior.
- Inyección de vapor manual.
- Luz al interior de la cámara.
- Piso de ladrillo refractorio removible (puede hornearse directo al piso o sobre bandejas).
- Sistema de alerta de corte de gas y dispositivo de seguridad.
- Panel digital para 16 programas regrabables.
- Todas con voltaje 220v / 50hz.
- La temperatura es de 0-300°C.



GFO-2C



GFO-4C



GFO-6C

MODELO	MARCA	CÁMARAS	BANDEJAS	BANDEJAS	PRODUCCIÓN (MARRAQUETA) UNID/HR	KG/HR	PRODUCCIÓN (HALLULLA) UNID/HR	KG/HR	CONSUMO (KW)	PESO (KG)	DIMENSIONES (MM)
GFO-2C	CTA	1	2	400 x 600	48	8	120	10	0,1	150	1.330 x 925 x 710
GFO-4C	CTA	2	4	400 x 600	96	16	240	20	0,15	315	1.330 x 925 x 1.395
GFO-6C	CTA	3	6	400 x 600	144	24	360	30	0,2	470	1.330 x 925 x 1.720

MÁQUINAS: HORNOS

HORNOS PANADERÍA FTT

- Hornos a gas con panel de comando de fácil operación, con vapor preprogramado, control de temperatura y tiempo digital.
- Control de llamas que acciona el sistema de seguridad, cortando el gas en caso de algún fallo.
- El nuevo sistema de sellado de la cámara de cocción ofrece una gran eficiencia de sellado del vapor en el interior del horno y evita pérdidas.
- Puerta con cerrado doble.
- Ambas con voltaje 220 v / 50 Hz
- La temperatura es de 0-250°C.



TEDESCO



FTT-480G



FTT-240G

MODELO	MARCA	CÁMARAS	BANDEJAS	BANDEJAS (MM)	PRODUCCIÓN (MARRAQUETA)		PRODUCCIÓN (HALLULLA)		CONSUMO (KW)	PESO (KG)	DIMENSIONES (MM)
					UNID/HR	KG/HR	UNID/HR	KG/HR			
FTT-240G	Tedesco	1	8	580 x 700	360	60	1.200	96	0,3	225	1.050 x 1.460 x 1.890
FTT-480G	Tedesco	1	16	580 x 700	720	115	2.400	192	1,005	420	1.050 x 1.460 x 2.120

* Capacidad panes por bandeja

MÁQUINAS: HORNOS

HORNOS PANADERÍA A LEÑA

- Horno a leña con control de temperatura externo y panel de comando electrónico.
- Permite una mayor economía en el combustible que está siendo quemado (controla la intensidad de las llamas).
- Control del tiempo digital y tecla de vapor pre programable.
- El sistema de aislamiento térmico mantiene el calor dentro del horno, economizando energía y dando un menor consumo.
- Con voltaje 220 v / 50 Hz
- La temperatura es de 0-250°C.



FTT-240L

MODELO	MARCA	CÁMARAS	BANDEJAS	BANDEJAS (MM)	PRODUCCIÓN (MARRAQUETA)		PRODUCCIÓN (HALLULLA)		CONSUMO (KW)	PESO (KG)	DIMENSIONES (MM)
					UNID/HR	KG/HR	UNID/HR	KG/HR			
FTT-240L	Tedesco	1	8	580 x 700	350	60	1.200	96	0,6	330	1.050 x 1.460 x 1.900